



T70 BUSE ARCHE
 PROFIL BAS

R

COMPOSITION DE L'ANNEAU

	VOÛTE	COINS	RADIER
--	-------	-------	--------

Code	Portée	Flèche	Section	Périmètre	Troncature	Rt	αt	Rc	αc	Rb	αb
70	m	m	m ²	m	m	mm	°	mm	°	mm	°
R/1	0,40	0,35	0,11	1,20	0,15	200	180,00	148	77,25	382	25,50
R/2	0,50	0,41	0,16	1,46	0,16	250	180,00	148	77,57	622	24,86
R/3	0,60	0,46	0,22	1,71	0,16	300	180,00	147	77,86	873	24,28
R/4	0,80	0,57	0,37	2,23	0,17	400	180,00	146	78,38	1405	23,24
R/5	1,00	0,68	0,55	2,74	0,18	500	180,00	145	78,81	1971	22,38
R/6	1,25	0,82	0,81	3,38	0,19	625	180,00	145	79,18	2701	21,64
R/7	1,40	0,90	1,00	3,77	0,20	700	180,00	144	79,53	3201	20,94
R/8	1,50	0,95	1,14	4,03	0,20	750	180,00	144	79,68	3525	20,64
R/9	1,60	1,00	1,28	4,28	0,20	800	180,00	144	79,82	3855	20,36
R/10	1,80	1,11	1,59	4,80	0,21	900	180,00	143	80,09	4538	19,82
R/11	2,00	1,21	1,93	5,31	0,21	999	180,00	143	80,33	5244	19,34